



DeWALT DCD999X1-QW Masina de gaurit cu percutie, Li-Ion, 126Nm, brushless + Valiza + 1x acumulator Li-Ion, 18V, 9Ah + Incarcator

Cod comanda: **DCD999X1-QW**

Descriere produs:

Tehnologia FLEXVOLT ADVANTAGE: unealta utilizeaza o electronica inteligenta pentru a detecta ce baterie se afla in scula si pentru a creste puterea si cuplul atunci cand se utilizeaza baterii FLEXVOLT. Putere cu 51% mai mare atunci cand se utilizeaza bateria DCB547 XR FLEXVOLT 9 Ah in comparatie cu bateria DCB184 18 V XR 5 Ah.

Putere cu 42% mai mare atunci cand se utilizeaza bateria DCB546 XR FLEXVOLT 6 Ah in comparatie cu bateria DCB184 18 V XR 5 Ah.

Profitati de mai multa putere folosind uneltele de 18 V XR cu tehnologie FLEXVOLT ADVANTAGE. Un modul electronic unic cu tehnologie de identificare a pachetului permite uneltei sa recunoasca atunci cand este atasat un acumulator XR FLEXVOLT si sa deblocheze si mai multa putere.

DCD999 ofera cu pana la 51% mai multa putere atunci cand este asociat cu o baterie DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah fata de o baterie DCB184 18V XR 5Ah.

Proiectat pentru viteza si durabilitate, alte caracteristici includ o transmisie cu 3 viteze complet metalica, un motor fara perii construit de DEWALT si un mandrina cu clichet complet metalic cu insertii din carbura. Transmisia robusta cu 3 viteze, complet metalica, asigura o durata de viata mai lunga si o durata de viata mai mare

Un ambreiaj electronic cu regulator de cuplu cu 11 pozitii asigura o precizie optima la rotirea suruburilor
Mandrina complet metalica pentru o aderenta imbunatatita a accesoriilor de gaurire si insurubare
LED cu functie de intarziere si lanterna care imbunatateste vizibilitatea pe jos

Cu un declansator inteligent puternic, puteti controla complet unealta pentru toate aplicatiile
Vine cu o cutie de scule compatibila cu TSTAK pentru depozitarea sculelor si accesoriilor

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiune acumulator: 18 V

Trepte mecanice de viteza: 3

Moment de rotatie: 67 / 126 Nm

Turatie in gol - treapta 1: 0 - 500 rot/min

Turatie in gol - treapta 2: 0 - 1.500 rot/min

Frecventa batai - treapta 1: 0 - 8.500 bpm

Frecventa batai - treapta 2: 0 - 25.500 bpm

Deschidere mandrina: 1.5-13 mm

Capacitate de gaurire max. in lemn (o): 55 mm

Capacitate de gaurire max. in otel (o): 15 mm

Capacitate de gaurire max. in zidarie (o): 13 mm

Greutate: 1,6 kg

Turatie in gol - treapta 3: 0 - 2.250 rot/min

Frecventa batai - treapta 3: 0 - 38.250 bpm

Set de livrare:

1x acumulator 18V, 9,0 Ah

1x Incarcator

Carlig de centura

Valiza de transport TSTAK