



## **ADA 3D LINER 4V GREEN + ELEVATION 16B + LR-360 GREEN Nivela laser cu linii verzi (40/70 m) + Ochelari + Valiza de aluminiu + Stativ pentru constructii + Receptor laser**

**Cod comanda:** A00531 + A00175 + A00521

### **Descriere produs:**

Laserul ADA 3D Liner 4V Green este proiectat pentru utilizare în interior și exterior.

Proiectează 4 linii verticale, 1 orizontală și are funcția fir cu plumb.

Este utilizat pentru nivelarea suprafețelor, instalarea ușilor și ferestrelor, marcarea tavanelor din rigips și a zidurilor despărțitoare.

Fascicul laser verde este mai vizibil decât cel roșu în aceleași condiții de luminozitate.

Este posibil să opriți unele linii laser pentru a economisi energia bateriei.

Modul receptor crește distanța de lucru și vă permite să utilizați dispozitivul în lumina puternică.

Este alimentat cu un acumulator Li-Ion sau baterii AA.

Tastatura intuitivă pentru ușurința în utilizare.

Dispozitivul este echipat cu un mâner - pentru transport ușor.

Prin rotirea comutatorului situat pe corp, pendulul este blocat pentru un transport sigur.

Receptorul LR-360, cod A00521 (accesoriu opțional) poate fi utilizat în intervalul 40-70 m pentru aplicații în aer liber.

### **Avantaje:**

Nivela laser este echipat cu o bază pivotantă;

Pe baza există gradare de 360°, vă permite să controlați unghiul de rotație al liniilor verticale;

Reglarea fasciculului vertical în punctul dorit se face cu ajutorul unui șurub micrometric;

Ochelarii cu laser vor fi la îndemână atunci când lucrați în locuri puternic iluminate la distanțe scurte;

Este prevăzută o valiză de transport pentru depozitarea și transportul nivelei laser și a accesoriilor;

Baterie litiu-ion de mare capacitate 3200 mA;

Nivela laserului poate fi alimentat de un încărcător.

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice**

Proiecție laser 1H 4V 1D

Domeniu de lucru fără receptor 40 m

Domeniu de lucru cu receptor 70 m

Precizie ± 0,2 mm / m

Interval de autonivelare ± 3°

Clasa laser 2, 552 nm, <1 mWt

Protecție împotriva prafului și a apei IP 54

Temperatura de lucru -10 / + 40 °C

Alimentare cu 4 baterii ?? 1,5V sau acumulator Li-ion  
Filet tripod 5/8"  
Greutate 0,9 kg

## **Set de livrare:**

### **Set de livrare**

Acumulator Li-Ion, 4V, detasabil

Incarcator

Ochelari pentru laser verde

Adaptor pentru tripod

Panou de vizare magnetica pentru raza laser

Valiza de transport

+ **ELEVATION 16B Stativ pentru constructii**