



CROMWELL Burghiu cu coada filetata si bot sferic Sherwood HSS cu 2 canale (Burghiu cu fanta) - metric 6 mm HSS SC/SH B/N SLOT DRILL

Cod comanda: **SHR0615955F**

Descriere produs:

Serie scurta Tip B210T Folosit pentru frezarea matritelor, frezarea fantelor si frezarea profilelor. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980. Tolerante metrice: Diametrul: ~ pana la 3.00. Toleranta: +0.013, -0.033. Diametru: Peste 3.00 ~ pana la 6.00. Toleranta: + 0.020 -0.038. Diametru: Peste 6.00 ~ pana la 10.00. Toleranta: +0.025, -0.046. Diametru: Peste 10.00 ~ pana la 18.00. Toleranta: +0.033, -0.058. Diametru: Peste 18.00 ~ pana la 30.00. Toleranta: +0.041, -0.071. Diametru: Peste 30.00 ~ . Toleranta: + 0.051 -0.089

Grupa de produs: 61

Pagina in catalogul 2019: 64

Pagina in catalogul 2021: 80

Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Dimensiuni ambraj:

Lungime mm: 80

Latime mm: 10

Inaltime mm: 10

Greutate g: 13

Set de livrare: