



BOSCH Burghiu in 16 trepte HSS 6-40.5 mm si M10-M40

Cod comanda: [2608587427](#)

Descriere produs:

Detalii

Executie HSS

Diametru trepte (domeniu) mm M10-M40

Înaltime treapta mm 6/4

Diametrul tijei mm 10.0

Lungime totala mm 125.5

Gauri de centrare filetate pentru suruburi de fixare cabluri: Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

Gauri de trecere pentru fixare prin însurubare de cabluri: Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5
mm; M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

Detalii tehnice:

Adecvat pentru aproape toate materialele subtiri ca de exemplu metalele neferoase, tabla din otel, materialul plastic sau otelul inoxidabil

Fara gaurire prealabila, fara bavuri, în tabla subtire

pentru debavurare, gauri rotunde, gauriri de diametre diferite cu acelasi burghiu, largirea gaurilor existente

Canelura spiralata pentru o durata mai lunga de viata, mai putine vibratii si un avans mai rapid la gaurire

Marcarea diametrului la ambele spirale

Tija cu 3 suprafete de prindere împotriva alunecarii în mandrina

Disponibil în trei variante de executie:

HSS = durata de viata 100 %

HSS-TiN = durata de viata 125 %

HSS-ALTiN = durata de viata 150 % (nu este necesara racirea)

Set de livrare: