



## **BOSCH Professional D-tect 200 C** **Detector de metale cu 1** **acumulator Li-Ion, 2Ah +** **Incarcator + L-BOXX**

**Cod comanda: 0601081601**

### **Descriere produs:**

Scanner pentru ziduri pentru rezultate de exceptie: performante superioare si documentare usoara  
D-tect 200 C Professional detecteaza toate obiectele obisnuite si le ilustreaza clar, facilitând documentarea. Fiind dotat cu tehnologie radar Bosch si o interfata cu utilizatorul îmbunatatita, acesta contribuie la lucrari de constructii mai sigure si precise. Vizualizarile multiple permit alegerea convenabila a celei mai bune optiuni pentru diferite aplicatii, precum Spot View, care faciliteaza în mod deosebit detectarea în locuri greu accesibile. Pentru a furniza dovezi solide, functia inovatoare de captura de ecran a scannerului pentru ziduri permite documentarea rapida.

D-tect 200 C Professional faciliteaza atât lucrarile din interior, cât si pe cele din exterior, previne deteriorarile cauzate de gaurire si masoara acoperirea cu beton.

Scannerul pentru ziduri detecteaza obiecte la adâncimi de pâna la 20 cm si indica adâncimea obiectului. Tehnologie radar Bosch si interfata cu utilizatorul moderna pentru precizie, siguranta superioara si ilustrarea clara a obiectelor detectate

Vizualizarile multiple ofera în mod flexibil cele mai bune rezultate în diverse situatii

Functia de captura de ecran faciliteaza documentarea rapida si usoara; capturile de ecran pot fi descarcate prin USB-C™ si fanta pentru card SD

Fara presupuneri si fara surprize—identifica pozitia obiectelor ascunse cu scannerul de perete D-tect 200 C Professional.

D-tect 200 C Professional detecteaza toate obiectele obisnuite si le afiseaza clar, facilitând documentarea.

Fiind dotat cu tehnologia radar Bosch si o interfata de utilizare îmbunatatita, asigura desfasurarea activitatii pe santier cu un nivel sporit de siguranta si precizie. Modalitatile multiple de vizualizare permit alegerea în mod convenabil a celei mai bune optiuni pentru diferite aplicatii, cum ar fi optiunea Vizualizare punct, care faciliteaza foarte mult detectarea obiectelor în locuri greu accesibile. Pentru a asigura probe concludente, caracteristica inovatoare de captura de ecran a scannerului de perete permite documentarea rapida.

Scannerul de perete poate detecta conducte din plastic, cabluri electrice, cabluri de alimentare trifazate, metale magnetice, metale nemagnetice, cabluri de joasa tensiune si cabluri de date, grinzi din lemn si cavitati.

4 moduri de vizualizare

Vizualizare obiect pentru rezultate optime de masurare. Ilustrarea clara a obiectelor prin codul de culori si indicarea adâncimii

Functia Vizualizare punct detecteaza obiecte chiar si în spatii înguste

Functia Vizualizare semnal 2D combina puterea semnalului si indicarea adâncimii

Functia Vizualizare semnal masoara puterea semnalului

Aplicatii ideale

Constructii imobiliare si inginerie civila

Constructii rutiere, inginerie civila, constructii imobiliare, locuinte prefabricate, constructii/incaperi din cherestea

## Montari interior

Geamuri, usi, bucatarii, constructii magazine, constructii scari, lacatusi si constructii metalice, constructii pereti din gips-carton, dulgheri, design interior

## Lucrari de instalatii

Electricieni, instalatii de încălzire, instalatii sanitare, instalatii de climatizare

Sistem profesional de 12 VD-tect 200 C este compatibil cu 4 baterii de tip AA sau cu un acumulator litiu-ion de 12 V, care face parte din sistemul nostru profesional de 12 V. Acumulatorul este compatibil cu scule electrice Bosch Professional noi si existente din clasa de 12 V si de 10,8 V.

## **Detalii tehnice:**

## **Date tehnice**

Tehnologie radar Bosch

Obiecte detectabile metale magnetice (de ex. fier)

metale nemagnetice (de ex. cupru)

cabluri sub tensiune

cabluri scoase de sub tensiune

tevi din plastic

tevi din plastic umplute cu apa

substructuri de lemn

Adâncime de detectare maxima 200 mm

Adâncime de detectare, beton uscat, max. 200 mm

Adâncime de detectare, beton proaspat, max. 60 mm

Adâncime de detectare, alte tipuri de ziduri, max. 80 mm

Adâncime de detectare, substructuri de lemn, max. 38 mm

Precizie  $\pm 5$  (plus deviere în functie de utilizare)

Vizualizari Vizualizare obiect

Vizualizare punct

Vizualizare semnal 2D

Vizualizare semnal

Tipuri de ziduri Caramida/Universal

Beton

Gips-carton

Încalzire prin pardoseala

Beton tânar

Carotaj orizontal caramida

Carotare verticala caramida

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 5X

Documentatie prin USB-C

Card SD

Actualizabila da

Identificare material Cablu sub tensiune

Metal magnetic

Metal nemagnetic

Material nemetalic

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion

4 x 1,5 V LR6 (AA)

4 acumulatori de 1,2 V HR06 (AA)

Greutate, aprox. 0.7 kg

Functie suplimentara Detectarea scurgerilor, masurarea distantei

## **Set de livrare:**

### **Set de livrare:**

1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah 1600Z0002X

Încarcator rapid GAL 12V-40 Professional 1600A019R3

Cablu USB-C™

Curea de mână

L-BOXX 136 1600A012G0