



BOSCH Professional D-tect 200 C (SOLO) Detector de metale + L-BOXX

Cod comanda: 0601081608

Descriere produs:

Scanner pentru ziduri pentru rezultate de excepție: performanțe superioare și documentare ușoară. D-tect 200 C Professional detectează toate obiectele obișnuite și le ilustrează clar, facilitând documentarea. Fiind dotat cu tehnologie radar Bosch și o interfață cu utilizatorul îmbunătățită, acesta contribuie la lucrări de construcție mai sigure și precise. Vizualizările multiple permit alegerea convenabilă a celei mai bune opțiuni pentru diferite aplicații, precum Spot View, care facilitează în mod deosebit detectarea în locuri greu accesibile. Pentru a furniza dovezi solide, funcția inovatoare de captură de ecran a scannerului pentru ziduri permite documentarea rapidă.

D-tect 200 C Professional facilitează atât lucrările din interior, cât și pe cele din exterior, previne deteriorările cauzate de gaurire și masoara acoperirea cu beton.

Scannerul pentru ziduri detectează obiecte la adâncimi de până la 20 cm și indică adâncimea obiectului. Tehnologie radar Bosch și interfața cu utilizatorul modernă pentru precizie, siguranță superioară și ilustrarea clară a obiectelor detectate.

Vizualizările multiple oferă în mod flexibil cele mai bune rezultate în diverse situații.

Funcția de captură de ecran facilitează documentarea rapidă și ușoară; capturile de ecran pot fi descărcate prin USB-C™ și fanta pentru card SD.

Fără presupuneri și fără surprize—identifică poziția obiectelor ascunse cu scannerul de perete D-tect 200 C Professional.

D-tect 200 C Professional detectează toate obiectele obișnuite și le afișează clar, facilitând documentarea. Fiind dotat cu tehnologia radar Bosch și o interfață de utilizare îmbunătățită, asigură desfasurarea activității pe șantier cu un nivel sporit de siguranță și precizie. Modalitățile multiple de vizualizare permit alegerea în mod convenabil a celei mai bune opțiuni pentru diferite aplicații, cum ar fi opțiunea Vizualizare punct, care facilitează foarte mult detectarea obiectelor în locuri greu accesibile. Pentru a asigura probe concludente, caracteristica inovatoare de captură de ecran a scannerului de perete permite documentarea rapidă.

Scannerul de perete poate detecta conducte din plastic, cabluri electrice, cabluri de alimentare trifazate, metale magnetice, metale nemagnetice, cabluri de joasă tensiune și cabluri de date, grinzi din lemn și cavități.

4 moduri de vizualizare

Vizualizare obiect pentru rezultate optime de măsurare. Ilustrarea clară a obiectelor prin codul de culori și indicarea adâncimii.

Funcția Vizualizare punct detectează obiecte chiar și în spații înguste.

Funcția Vizualizare semnal 2D combină puterea semnalului și indicarea adâncimii.

Funcția Vizualizare semnal masoara puterea semnalului.

Aplicații ideale

Construcții imobiliare și inginerie civilă

Construcții rutiere, inginerie civilă, construcții imobiliare, locuințe prefabricate, construcții/încăperi din cherestea.

Montari interior

Geamuri, usi, bucatarii, constructii magazine, constructii scari, lacatusi si constructii metalice, constructii pereti din gips-carton, dulgheri, design interior

Lucrari de instalatii

Electricieni, instalatii de încălzire, instalatii sanitare, instalatii de climatizare

Sistem profesional de 12 VD-tect 200 C este compatibil cu 4 baterii de tip AA sau cu un acumulator litiu-ion de 12 V, care face parte din sistemul nostru profesional de 12 V. Acumulatorul este compatibil cu scule electrice Bosch Professional noi si existente din clasa de 12 V si de 10,8 V.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tehnologie radar Bosch

Obiecte detectabile metale magnetice (de ex. fier)

metale nemagnetice (de ex. cupru)

cabluri sub tensiune

cabluri scoase de sub tensiune

tevi din plastic

tevi din plastic umplute cu apa

substructuri de lemn

Adâncime de detectare maxima 200 mm

Adâncime de detectare, beton uscat, max. 200 mm

Adâncime de detectare, beton proaspat, max. 60 mm

Adâncime de detectare, alte tipuri de ziduri, max. 80 mm

Adâncime de detectare, substructuri de lemn, max. 38 mm

Precizie ± 5 (plus deviere în functie de utilizare)

Vizualizari Vizualizare obiect

Vizualizare punct

Vizualizare semnal 2D

Vizualizare semnal

Tipuri de ziduri Caramida/Universal

Beton

Gips-carton

Încalzire prin pardoseala

Beton tânar

Carotaj orizontal caramida

Carotare verticala caramida

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 5X

Documentatie prin USB-C

Card SD

Actualizabila da

Identificare material Cablu sub tensiune

Metal magnetic

Metal nemagnetic

Material nemetalic

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion

4 x 1,5 V LR6 (AA)

4 acumulatori de 1,2 V HR06 (AA)

Greutate, aprox. 0.7 kg

Functie suplimentara Detectarea scurgerilor, masurarea distantei

Set de livrare:

Set de livrare:

Cablu USB-C™

Curea de mâna

L-BOXX 136 1600A012G0

Acumulatorul si incarcatorul nu sunt cuprinse in setul de livrare!