



## **MAKITA Professional DK0114G201Kit 2 scule 40V XGT (HP001G + TD001G) cu 2 acumulatori Li-Ion, de 4 Ah + Adaptor ADP10 + Geanta textil**

**Cod comanda:** **DK0114G201**

### **Descriere produs:**

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori și încărcătoare. Combinatia inovatoare dintre design și durata de utilizare a acumulatorului reprezintă soluția ideală pentru numeroase domenii precum: construcții, industrie și horticultură. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru îți permite să nu depinzi de sursele de curent staționare. Gama XGT® de scule și acumulatori beneficiază de o tehnologie în care se creează o conexiune de tip digital între acumulator și scula. Tehnologia acumulatorului lucrează împreună cu motorul sculei pentru a obține performanțe optime. Gama de mașini XGT® este pregătită astăzi, să se adapteze provocărilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt concepuți pentru o rezistență extinsă. Aceștia beneficiază de protecție împotriva apei, prin trei straturi protectoare și au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorită rezistenței sporite la apă și praf, sistemul acumulator și mașina, poate fi folosit în cele mai severe condiții de lucru. Acumulatorii sunt construiți din materiale dure pentru o mai bună rezistență la soc. Sinele de prindere securizează acumulatorul, oferind cele mai bune condiții de lucru chiar și în aplicații industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încărcare rapidă. Durata de încărcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arată gradul de încărcare al acestuia. Puteți folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite și încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Masina de gaurit XGT

AFT = Active feedback sensing technology: Reduce turatia masinii când este detectata o utilizare incorecta.

41 de trepte de setare pentru treapta 2 (21 de trepte de setare pentru treapta 1)

Datorita ambreiajului electronic se pot seta o diversitate de momente de strângere

Lumina duala de lucru tip LED

Performanta ridicata Rezultat dat de motorul Brushless și noua platforma XGT, destinata aplicatiilor industriale

2 trepte mecanice de viteza

### **Detalii tehnice:**

#### **Caracteristici tehnice HP001:**

Moment maxim de strângere (Hard/Soft) 140/68/140 Nm

Metal / freza de lemn / lemn (elicoidal), lemn (carota) 20/50/76/152 mm

Zidarie 20 mm

Batai pe minut (High/Low) 0 – 39.000 / 0 – 9.750

Turatie de mers în gol (High/Low) 0 – 2.600 / 0 - 650 rpm

Deschiderea mandrinei 1.5 - 13 mm

Greutate 2.7 – 3.5 kg

Greutateconform EPTA (kg):2.4

## **Set de livrare:**

### **Set de livrare:**

2 x acumulatori BL4040 (40Vmax, 4.0Ah) (191B26-6)

Încarcator rapid DC40RA (191E07-8)

+ **HP001G Masina de gaurit cu percutie brushless**

+ **TD001G Masina de insurubat cu impact brushless**

+ **ADP10 Adaptor care permite si incarcarea acumulatorilor LXT de 18V**

+ **Geanta textil**