



## **CROMWELL Electrozi pentru otel moale E7018 ("cu continut mic de hidrogen") E7018 3.20 mm x350 mm BASICELECTRODES 5KG**

Cod comanda: **KEN8915120K**

### **Descriere produs:**

Cu strat de protectie, toate sunt tije pozitionale Aplicatii: pentru placi de otel, otel structural, tevi si piese forjate. Ideali pentru repararea pieselor turnate si masinilor, compenseaza efectul de diluare al otelului slab. Utilizati adesea cand depozitele rutilice sunt in pericol de crapare. N.B. Adecvate pentru AC (70V minim circuit deschis) si DC +. Se obtine operabilitate optima de rutare folosind DC-. Amperaje recomandat: Dimensiune (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A Dimensiune (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A Dimensiune (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A

Grupa de produs: 891

Pagina in catalogul 2019: 761

Pagina in catalogul 2021: 723

Cantitate livrata: 1 bucata

### **Detalii tehnice:**

#### **Dimensiuni ambraj:**

Lungime mm: 360

Latime mm: 88

Inaltime mm: 50

Greutate kg: 5.105

### **Set de livrare:**