



CROMWELL Freza de freza de unica folosire Kennedy HSS-Co 5% KC3 3*, coada Weldon: Serie scurta, metrice - Fara strat de protectie 5 mm HSS-COBALT KC3 THROWAWAY CUTTER

Cod comanda: **KEN0620160K**

Descriere produs:

Serie scurta - metric Frezele cu coada Kennedy KC3 cu 3* canale sunt produse din HSS-Co 5% ceea ce le face mult mai rezistente decat HSS. Aceasta inseamna ca frezele cu coada Kennedy pot fi folosite la viteze si sarcini mai mari ceea ce duce la o productivitate crescuta. *Cu exceptia: Frezalor de 1 mm, 2 mm si Frezalor cu nas sferic 1/16", toate avand doua canale. Potrivite pentru burghie cu fanta si freze cu coada. Cuterele sunt tinute in adaptoare/mandrine prin actiunea unui set de suruburi care se afla pe placa cozii permitand schimbarea rapida si usoara a cutterului. Diametrul cozii: 1.00 ~ 6.00 = 6.00 mm, 7.00 ~ 10.00 = 10.00 mm Tolerante metrice: Diametru: peste 1.00 ~ pana la 3.00. Toleranta: +0.013, -0.033. Diametru: Peste 3.00 ~ pana la 6.00. Toleranta: +0.020, -0.020. Frezele cu coada Kennedy KC3 sunt disponibile fara strat de protectie, cu strat TiN si cu strat TiCN. TiN (nitritul de Titaniu) asigura o duritate a suprafetei in gama de 2300HV ceea ce ofera o rezistenta imbunatatita la uzura, durata de viata mare si productivitate crescuta. TiCN (carbonitritul de Titaniu) asigura o duritate a suprafetei in gama 3000-3500 HV, o rezistenta excelenta la uzura si o buna rezistenta termica. Acest strat este folosit pentru aceleasi lucruri ca si TiN dar si pentru oteluri dure, inox, fonta, alama si bronz.

Grupa de produs: 62

Pagina in catalogul 2019: 87

Pagina in catalogul 2021: 99

Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Dimensiuni ambalaj:

Lungime mm: 48

Latime mm: 10

Inaltime mm: 10

Greutate g: 8

Set de livrare: