



BOSCH Professional GBH 18V-26 FCiocan rotopercutor brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 5.5Ah, 2.6J + GDE 18V-16 Sistem de extractie a prafului + L-BOXX

Cod comanda: 061191000G

Descriere produs:

Mai multa putere, mai mult confort si mai putin praf

50% mai multa putere cu energia de percutie a unui aparat cu cablu pentru lucrul rapid si flexibil (în comparatie cu modelul anterior GBH 18 V-EC)

Protectie mai mare a utilizatorului cu KickBack Control (KBC) si control mai bun cu Electronic Precision Control (EPC)

Gaurire fara praf cu noul sistem integrat si optional de aspirare a prafului GDE 18V-16

Motor EC fara perii colectoare: compact, protejat împotriva prafului, usor si nu necesita absolut deloc întreținere curenta

Vibration Control: mâner decuplat pentru lucrul fara efort

Autonomie de functionare îndelungata: pâna la 216 gauri în beton cu numai o încarcare a acumulatorului (6 x 40mm)

Lampa de lucru cu LED: pentru vizibilitate optima la locul de munca

Design ergonomic: transmitere orizontala optima a fortei asupra orificiului gaurit

Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul împotriva suprasolicitarii, supraîncalzirii si a descarcarii profunde

Acumulatori inovatori CoolPack: asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de serviciu prelungindu-se astfel cu pâna la 100% (comparativ cu acumulatorii Li-Ion fara CoolPack)

Dispare efectul de memorie: indiferent de starea de încarcare, acumulatorul poate fi încarcat oricând, fara ca celulele de acumulator sa se deterioreze

Timpe de încarcare extrem de rapid: dupa 35 min. acumulatorul s-a încarcat la 80%

Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie în beton la gaurirea fara percutie în lemn si metal.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Energie de percutie, max. 2.6 J

Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.350 percutii/min

Turatie nominala 0 – 890 rot/min

Tensiunea acumulatorului 18 V

Capacitate acumulator 5,0 Ah

Sistem de prindere SDS-plus

Domeniu de gaurire

Diam. de gaurire în beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 – 26 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 8 – 16 mm
Diam. max. gaurire otel 13 mm
Diam. max. gaurire lemn 30 mm
Lungime 378,0 mm
Înălțime 225,0 mm
Greutate incl. acumulator 3,6 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 acumulatori GBA18V, 5.5 Ah
Încarcator rapid GAL1880CV 1600A00B8G
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1613001010
Mandrina interschimbabila SDS-plus 2608572213
Mandrina rapida interschimbabila 2608572212
Mâner suplimentar 2602025141
Valiza L-BOXX 238
+ GDE 18V-16 Sistem de extractie a prafului