



BOSCH Professional GBH 18V-28 DC (SOLO) Ciocan rotopercutor brushless, Li-Ion, 3.4J, fara acumulator in set

Cod comanda: 0611919003

Descriere produs:

Forta superioara: ciocan rotopercutor de 18 V cu mâner D si functie KickBack Control

Performanta superioara cu acumulator, mai înalta decât a sculei GBH 2-28 cu alimentare cu cablu; motorul fara perii asigura energie de percutie de 3,4 J si un raport putere-greutate de 1,1 J/kg Compatibilitate cu aspiratorul GDE 28 D suplimentar cu greutate extrem de redusa, prevazut cu mecanism de curatare a filtrelor în vederea gauririi fara praf KickBack Control, care reduce posibilitatea de ranire a mâinilor si bratelor prin oprirea imediata a ciocanului rotopercutor, si Vibration Control pentru protectia sporita a utilizatorului GBH 18V-28 DC Professional este ciocanul rotopercutor cu mâner D de la Bosch din clasa de putere ridicata: asigura performanta mare, fiind chiar mai puternic decât modelul GBH 2-28 cu alimentare cu cablu, având un motor fara perii care asigura o energie de percutie de 3,4 J si un raport putere-greutate optimizat de 1,1 J/kg. Pentru gaurire fara praf, deosebit de confortabila, aspiratorul GDE 28 D Professional suplimentar cu greutate extrem de redusa, prevazut cu mecanism de curatare a filtrelor pentru putere constanta de aspirare, poate fi atasat cu usurinta. În plus, GBH 18V-28 DC prezinta functiile Vibration Control si KickBack Control, care detecteaza pierderea brusca a controlului asupra sculei. De exemplu, în cazul unui burghiu înclinat, ciocanul rotopercutor se opreste imediat pentru a reduce posibilitatea de ranire a mâinilor si bratelor. Acest ciocan rotopercutor este perfect pentru gaurirea cu impact în beton, piatra si zidarie, si, datorita designului acestuia cu mâner D, este ideal pentru gaurire pe verticala si orientata în jos. În plus, GBH 18V-28 DC este compatibil cu toti acumulatorii si toate încarcatoarele Bosch Professional de 18 V (sistem profesional de 18 V).

GBH 18V-28 DC Professional prezinta posibilitate de conectare pentru integrare în aplicatia Toolbox de la Bosch si este dotat cu un cârlig pentru agatarea ciocanului rotopercutor în timpul întreruperii activitatii.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18.0 V

Sistem de prindere SDS plus

Energie de percutie (conform EPTA 05/2016) 3.4 J

Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.250 percutii/min

Turatie nominala 0 – 950 rot/min

Diam. de gaurire în beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 – 28 mm

Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 8 – 16 mm

Diametru max. de gaurire în metal 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Greutate fara acumulator 3 kg

Set de livrare:

Set de livrare

Mâner suplimentar 2602205141

Laveta de curatare 1619200413

Limitator de adâncime 1613001009

Cutie de carton