



## **BOSCH Professional GBH 5-40 DCE** **Ciocan rotopercutor SDS-** **max 1150 W, 8.8 J**

**+ BURGHIU SDS-MAX-4 20x400x520**

**Cod comanda: 0611264000 + 2608685865**

### **Descriere produs:**

Cel mai rapid ciocan cu utilizare diversificata si amortizor de vibratii Vibration Control  
Avans rapid la gaurire datorita motorului puternic de 1.150 W  
Sistemul de amortizare a Vibration Control asigura lucrul placut chiar in cazul utilizarii intensive  
Rozeta de reglare variabila a numarului de rotatii si de percutii pentru performante optime, patent Bosch  
Intrerupator cu posibilitate de blocare pentru lucrul fara efort la daltuire, patent Bosch  
Constant-Electronic, display de service si afisaj standby pentru lucrul foarte confortabil  
Cablul cu prindere pe bila pentru o raza de actiune mare si pentru evitarea ruperilor de cablu

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice**

Putere nominala 1.150 W  
Energie de percutie max. 8,8 J  
Numar percutii la turatia nominala 1.500 - 3.050 min<sup>-1</sup>  
Turatie nominala 170 - 340 min<sup>-1</sup>  
Greutate 6,8 kg  
Lungime 485 mm  
Inaltime 260 mm  
Sistem de prindere SDS-max  
Diam. de gaurire in beton 12 - 40 mm  
Domeniul optim de utilizare in beton 18 - 32 mm  
Diam. de gaurire in beton cu burghie pentru strapungere 45 - 55 mm  
Diam. de gaurire in beton cu burghie carota 40 - 90 mm

**Made in Germany**

#### **Functii**

Constant Electronic  
Electronic  
Cuplaj de suprasarcina

### **Informatii privind zgomotele/vibratiile**

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

### **Gaurire cu percutie in beton**

Valoarea vibratiilor emise ah 10,0 m/s<sup>2</sup>

Incertitudine K 1,5 m/s<sup>2</sup>

### **Daltuire**

Valoarea vibratiilor emise ah 8,0 m/s<sup>2</sup>

Incertitudine K 1,5 m/s<sup>2</sup>

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare**

Valiza profesionala

Maner suplimentar (2 602 025 117)

Laveta pentru masina

Tub de vaselina (1 615 430 010)

+ **Burghiu SDS-MAX-4 20x400x520**