



BOSCH Professional GCL 2-50 C + RM 2 + BM 3 (SOLO) Nivela laser cu linii (20 m) + Suport profesional + Clema pentru tavan + L-BOXX

Cod comanda: 0601066G08

Descriere produs:

Funcții inteligente pentru productivitate maximă.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanță și reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât și cu acumulatori alcalini standard.

Positionare exactă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală – positionare motorizată cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicații, unei telecomenzi sau positionării manuale cu RM 2 Professional.

Linii laser orizontale și verticale, precum și două puncte de verticală centrate, cu vizibilitate optimă.

Utilizare diversificată cu suport rotativ multifuncțional pentru o varietate de posibilități de prindere.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fără receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (optional).

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în condiții de siguranță.

Este nevoie să dețineți sau să achiziționați acumulator Bosch de 10.8V sau 12V și încărcător, sau să achiziționați adaptorul de baterii 1608M00C1B

Detalii tehnice:

Date tehnice

Clasa laser 2

Dioda laser 635 – 650 nm

Filet stativ 1/4"

Temperatura de funcționare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus), 10 m (jos)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de funcționare, maximă 18 h (litiu-ion) și 10 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce și puncte

25 h (litiu-ion) și 16 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

35 h (litiu-ion) și 28 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) și 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Culoare linie laser rosu
Proiectie 2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m
Greutate, aprox. 0.6 kg

Set de livrare:

Set de livrare

Geanta de protectie
Panou de vizare pentru raza laser
Suport de perete BM 3 Professional 0601015D00
Suport rotativ RM 2 Professional 0601092700
Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T
Insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U
L-BOXX 136 1600A001RR
Fara acumulator si incarcator in set si fara adaptor baterii!