



## **BOSCH Professional GCL 2-50 C + RM 2 + BM 3 Nivela laser cu linii cu 1 acu 2Ah (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + L-BOXX**

**Cod comanda: 0601066G03**

### **Descriere produs:**

Funcții inteligente pentru productivitate maximă.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanță și reglarea sculei  
Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât și cu acumulatori alcalini standard.

Poziționare exactă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală – poziționare motorizată cu RM 3 Professional (opțional), cu ajutorul unei aplicații, unei telecomenzi sau poziționării manuale cu RM 2 Professional.

Linii laser orizontale și verticale, precum și două puncte de verticală centrate, cu vizibilitate optimă.

Utilizare diversificată cu suport rotativ multifuncțional pentru o varietate de posibilități de prindere.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fără receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (opțional).

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în condiții de siguranță.

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice**

Dioda laser 635 – 650 nm

Temperatura de funcționare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare  $\pm 0,3$  mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus)

10 m (jos)

Domeniu de autonivelare  $\pm 4^\circ$

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de funcționare, maximă 18 h (litiu-ion) și 10 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce și puncte  
25 h (litiu-ion) și 16 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

35 h (litiu-ion) și 28 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) și 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser rosu  
Proiectie 2 linii / 2 puncte  
Precizie punct pe directia normalei  $\pm 0,7$  mm/m

## **Set de livrare:**

### **Set de livrare**

1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X  
Încarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44  
1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U  
1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T  
Panou de vizare pentru raza laser  
Suport de perete BM 3  
Suport rotativ RM2 0601092700  
Husa de protectie  
L-BOXX 136 1600A001RR