



BOSCH Professional GCL 2-50 C + RM 2 + BM 3 Nivelă laser cu linii cu 1 acu 2Ah (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + L-BOXX

Cod comanda: 0601066G03

Descriere produs:

Funcții inteligente pentru productivitate maximă.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanță și reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât și cu acumulatori alcalini standard.

Positionare exactă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală – positionare motorizată cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicații, unei telecomenzi sau positionării manuale cu RM 2 Professional.

Linii laser orizontale și verticale, precum și două puncte de verticală centrate, cu vizibilitate optimă.

Utilizare diversificată cu suport rotativ multifuncțional pentru o varietate de posibilități de prindere.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fără receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (optional).

Dispozitivul de blocare a pendulării permite transportul în condiții de siguranță.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Dioda laser 635 – 650 nm

Temperatura de funcționare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare ± 0,3 mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus)

10 m (jos)

Domeniu de autonivelare ± 4°

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durată de funcționare, maximă 18 h (litiu-ion) și 10 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce și puncte
25 h (litiu-ion) și 16 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

35 h (litiu-ion) și 28 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) și 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser rosu
Proiectie 2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare:

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X
Încarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44
1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U
1/2 insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T
Panou de vizare pentru raza laser
Suport de perete BM 3
Suport rotativ RM2 0601092700
Husa de protectie
L-BOXX 136 1600A001RR