



BOSCH Professional GCL 2-50 CG + RM 2 + BM 3 (SOLO) Nivela laser verde cu linii (20 m) cu Bluetooth + Suport profesional + Clema pentru tavan + L-BOXX

Cod comanda: **0601066H03**

Descriere produs:

Vizibilitate de patru ori mai buna datorita liniilor laser verzi.

Linii verzi orizontale si verticale pentru vizibilitate maxima.

Suport multifunctional rotativ pentru alinierea usoara a liniilor laser din jurul punctelor de verticala.

Puncte de verticala rosii pentru aplicatii de transfer precise.

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta.

Manevrare simpla, cu o singura mâna si interfata de operare intuitiva.

Mod liniar si în puncte liber selectabil.

Autonivelare orizontala si verticala pâna la $\pm 4^\circ$.

Dual Power Source permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât si a bateriilor alcaline standard

Este nevoie sa detineti sau sa achizitionati acumulator Bosch de 10.8V sau 12V si incarcator, sau sa achizitionati adaptorul de baterii 1608M00C1B

Detalii tehnice:

Date tehnice

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Filet stativ 1/4"

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW

Temperatura de lucru, de la -10 °C

Temperatura de lucru, pâna la 50 °C

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare, de la -20 °C

Temperatura de depozitare, pâna la 70 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Domeniu de lucru cu receptor, semn 50 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) 10 m (jos)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Durata de functionare, maxima 10 h (lituu-ion) si 4 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce si puncte

13 h (litiu-ion) si 6 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce
15 h (litiu-ion) si 12 h (4 x AA) în regim cu linii
60 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) în regim cu puncte
Culoare linie: laser verde
Culoare puncte: laser rosu
Proiectie 2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m
Receptoare laser compatibile LR 7 (accesoriu optional)
Greutate, aprox. 0.6 kg

Set de livrare:

Set de livrare

Clema pentru tavan

Husa de protectie

Panou de vizare pentru raza laser

Suport rotativ RM 2 Professional 0601092700

Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T

Insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U

L-BOXX 136 1600A001RR

Fara acumulator si incarcator in set si fara adaptor baterii!