



BOSCH Professional GCL 2-50 CG + RM 2 + BM 3 Nivela laser verde cu linii (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + 1 acumulator Li-Ion, 2Ah + Incarcator GAL12V-40 + L-BOXX

Cod comanda: **0601066H00**

Descriere produs:

Vizibilitate perfecta prin conectare la functii inteligente.

Linii verzi orizontale si verticale pentru vizibilitate maxima.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanta si reglarea sculei
Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard.

Linii laser orizontale si verticale, precum si doua puncte de verticala centrate, cu vizibilitate optima.

Pozitionare exacta a liniilor laser în jurul punctelor de verticala – pozitionare motorizata cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicatii, unei telecomenzi sau pozitionarii manuale cu RM 2 Professional.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fara receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptorul LR 7 Professional (optional).

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW

630 – 650 nm, < 1mW

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus)

10 m (jos)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Durata de functionare, maxima 10 h (litiu-ion) si 4 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce si puncte

13 h (litiu-ion) si 6 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

15 h (litiu-ion) si 12 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser verde
Proiectie 2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare:

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X
Incarcator GAL12V-40 1600A019R3
Clema pentru tavan BM 3
Husa de protectie
Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T
Insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U
Panou de vizare pentru raza laser
Suport rotativ RM2 Professional 0601092700
L-BOXX 136 1600A001RR