



BOSCH Professional GDR 18V-220 CSurubelnita cu impact, cu 2 acumulatori CoolPack Li-Ion, 5Ah, 220Nm + L-BOXX

Cod comanda: 06019L6003

Descriere produs:

Control total pentru o calitate superioara a însurubarii în diverse aplicatii

Control extrem de precis pentru lucrari de înalta calitate cu modurile implicite A/B si reglare în aplicatia Bosch

Lucreaza fara probleme cu materiale de duritati diferite datorita selectorului cu 3 trepte de turatie si a turatiilor variabile

Progres rapid al lucrului datorita motorului fara perii, cu o turatie de 3.400 rot/min si o viteza a percutiilor de 4.000 IPM

Ideal si pentru lucrul în spatii înguste datorita dimensiunii compacte de 113 mm

Iluminare suplimentara a piesei de prelucrat, la cerere, cu ajutorul LED-ului dublu

Detalii tehnice:

Detalii tehnice:

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Cuplu, max. 220 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 3

Numar percutii 4.000 percutii/min

Turatie la mersul în gol 0-3.400 rot/min

Sistem de prindere Hexagonal 1/4" Uni

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/100 Nm

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/140 Nm

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 0/220 Nm

Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-800 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-2.300 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 3) 0-3.400 rot/min

Viteza percutii (treapta 1) 0-1.500 percutii/min

Viteza percutii (treapta 2) 0-3.400 percutii/min

Viteza percutii (treapta 3) 0-4.000 percutii/min

Dimensiuni scula (latime) 77 mm

Dimensiuni scula (lungime) 113 mm

Dimensiuni scula (înaltime) 201 mm

Greutate excl. acumulator 1 kg

Set de livrare:**Set de livrare**

2 x acumulatori GBA 18V 5.0Ah 1600A002U5

Încarcator rapid GAL 18V-40 Professional 1600A019RJ

Clema de prindere la centura, 1 suport pentru biti

Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1600A016NH

1/1 insertie L-BOXX pentru scula 1600A032H0

Valiza L-BOXX 136 1600A012G0