



BOSCH Professional GDS 18V-1050 HSurubelnita cu impact brushless BITURBO cu 2 acumulatori Li-Ion, 5Ah, 1050Nm, prindere 3/4" + L- BOXX

Cod comanda: 06019J8522

Descriere produs:

Putere mare, cu acumulator – Masina de insurubat cu impact de cuplu mare, cu motor fara perii, tehnologie BITURBO Brushless

BITURBO Brushless = noul motor fara perii de inalta performanta utilizeaza intregul potential al acumulatorilor ProCORE 18V

Cuplu de 1050 Nm, similar cu al sculelor omologe cu cablu putere foarte mare pentru aplicatii extreme de strângere si desfacere asamblari filetate

Control precis al puterii de lucru masina foarte versatila, cu trei trepte de viteza care asigura selectarea optima a turatiei si cuplului de lucru

Patrat de 3/4" cu inel de frictiune“ si gaura pentru clema siguranta

Pâna la 1050 Nm cuplu de strângere si 1700 Nm cuplu desfacere

221 mm lungime, pentru lucru in spatii greu accesibile

Numai 2,9 kg (fara acumulator)

Masina foarte versatila, cu trei trepte de viteza care asigura selectarea optima a turatiei si cuplului de lucru

Indicator al starii sculei electrice

Iluminare LED

Clema de agatare, solutie de agatare a uneltei de bare, grinzi, schele

Motor de inalta performanta care in combinatie cu acumulatorii ProCORE 18V ofera rezultate comparabile cu ale masinilor similare cu cablu

LUMINA VERDE FUNCTIONARE NORMALA: Temperatura uneltei si a acumulatorului: ok

LUMINA GALBENA ATENTIE: Temperatura uneltei si/sau a acumulatorului: critica

LUMINA ROSIE UNEALTA SE OPRESTE DIN FUNCTIONARE: Unealta si/sau acumulatorul: supraincalzite

Full Power, performante maxime optimizate BITURBO cu acumulatorii:

ProCORE18V 12.0 Ah

ProCORE18V 8.0 Ah

Detalii tehnice:

Date tehnice

Cuplu, max. 1050 Nm

Cuplu de pornire, max. 1700 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 3

Sistem de prindere Patrat 3/4"

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/350 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/750 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 0/1050 Nm
Turatie la mersul în gol 0-1.750 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-800 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-1.200 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 3) 0-1.750 rot/min
Numar percutii 0-2.600 percutii/min
Viteza percutii (treapta 1) 0-1.600 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2) 0-2.400 percutii/min
Viteza percutii (treapta 3) 0-2.600 percutii/min
Diam. suruburi M 10 – M 24
Greutate excl. acumulator 2.9 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 x acumulatori GBA 18V 5.0Ah 1600A001Z6
Încarcator rapid GAL 18V-40 Professional 1600A019RJ
1/1 insertie L-BOXX pentru scula si încarcator 1600A0258Y
L-BOXX 136 1600A012G0