



BOSCH Professional GDS 18V-1600 HCSurubelnita cu impact brushless BITURBO cu 2 acumulatori Li-Ion, 8Ah, 2200Nm, prindere 3/4" + L-BOXX

Cod comanda: **06019M1002**

Descriere produs:

Putere mare, cu acumulator – Masina de insurubat cu impact de cuplu mare, cu motor fara perii, tehnologie BITURBO Brushless

BITURBO Brushless = noul motor fara perii de inalta performanta utilizeaza intregul potential al acumulatorilor ProCORE 18V

Putere exceptionala, fara cablu: masina de însurubat cu impact si cuplu puternic de 3/4", cu tehnologie BITURBO Brushless

Putere maximizata si libertate în lipsa cablului de alimentare datorita tehnologiei BITURBO Brushless si acumulatorilor ProCORE18V

Masina de însurubat cu impact extrem de puternica, cu un cuplu de strângere de 1.600 Nm si un cuplu de desfacere de 2.200 Nm

Modul Auto Bolt Release (ABR) permite manevrarea confortabila prin evitarea pierderii sau caderii bolturilor sau piulitelor metalice

LUMINA VERDE FUNCTIONARE NORMALA: Temperatura uneltei si a acumulatorului: ok

LUMINA GALBENA ATENTIE: Temperatura uneltei si/sau a acumulatorului: critica

LUMINA ROSIE UNEALTA SE OPRESTE DIN FUNCTIONARE: Unealta si/sau acumulatorul: supraincalzite

Full Power, performante maxime optimizate BITURBO cu acumulatorii:

ProCORE18V 12.0 Ah

ProCORE18V 8.0 Ah

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Cuplu de pornire, max. 2200 Nm

Cuplu, max. 1600 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 3

Sistem de prindere Patrât 3/4"

Turatie la mersul în gol 0-800 rot/min

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/600 Nm

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/1100 Nm

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 0/1600 Nm

Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-800 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-1.300 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 3) 0-1.750 rot/min
Viteza percutii (treapta 1) 0-1.550 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2) 0-2.200 percutii/min
Viteza percutii (treapta 3) 0-2.350 percutii/min
Dimensiuni scula (latime) 86 mm
Dimensiuni scula (lungime) 226 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 242 mm
Greutate excl. acumulator 3.2 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 x acumulatori ProCORE18V 8.0Ah 1600A016GK

Încarcator rapid GAL1880CV 1600A00B8G

Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1600A016NH

Insertie L-BOXX pentru scula si încarcator 1600A0258Y

L-BOXX 136 1600A012G0