



## **BOSCH Professional GIS 1000 CTermodetector si umidometru cu bluetooth Li-Ion, cu 1 acumulator 2Ah + L-BOXX**

**Cod comanda: 0601083301**

### **Descriere produs:**

Masurare precisa a temperaturii si umiditatii si documentare simpla.

Camera integrata pentru documentarea nemijlocita a valorilor masurate într-o imagine.

Conectivitate – Valorile masurate pot fi transferate prin Bluetooth™ direct la fata locului pe un smartphone si apoi trimise prin e-mail.

Senzor cu aclimatizare rapida pentru masurarea exacta a temperaturii ambiante si a umiditatii aerului.

Interfata simpla pentru utilizator pentru operare intuitiva.

LED puternic pentru fotografiile mai bune în conditii de lumina necorespunzatoare.

Dual Power Source: Alimentarea este posibila atât cu un acumulator de 10,8 V LI/12 V LI, cât si cu acumulatori alcalini standard.

Schimbare simpla si documentare inteligenta a valorilor masurate datorita aplicatiei Measuring Master.

Transferarea imaginilor din galeria GIS 1000 C pe un terminal mobil Android.

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice**

Domeniu de masurare -40 °C ... +1000 °C

Precizie de masurare IR  $\pm 1,0$  °C

Optica (raport distanta de masurare:punct de masurare) 50:1

Rezolutie 0.1 °C

Precizie de masurare umiditate relativa a aerului  $\pm 2\%$

Dioda laser Clasa laser 2, 635nm

Imagini stocate în memorie (numar imagini) >200

Tip memorie Memorie interna

format fisier de imagine .jpg

Transmiterea datelor Micro-USB

Bluetooth™

Bluetooth™ Smart

Protectie împotriva socurilor 1 m

Greutate 0,6 kg

Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 4.0

Tableta începând cu Android 4.0

Dispozitive iOS acceptate iPad (începând cu gen 3)

iPad Air (începând cu gen 1)

iPad mini (începând cu gen. 1.)  
începând cu iPhone 4S  
Tip display TFT LCD  
Marime display 2,8"  
Temperatura de functionare -10 – 50 °C  
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C  
Domeniu de lucru 0,1 – 5 m

### **Funcții**

Alarma min/max  
Scala auto/scala manuala  
Camera digitala integrata  
Grad emisie reglabil  
Bluetooth  
Mod punte termica  
Mod de avertizare asupra aparitiei mucegaiului  
Racord senzor masurare tip K  
Marcaj suplimentar câmp de masurare  
LED

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare**

1 x acumulator Litiu-Ion de 2Ah 1600Z0002X  
Încarcator rapid GAL 12V-40 Professional 1600A019R3  
Insertie L-BOXX accesorii  
Insertie L-BOXX scula electrica  
Valiza L-BOXX 136 1600A012G0