



## **BOSCH Professional GLL 3-80 C + BM 1 (SOLO)Nivela laser cu linii (30 m) + Suport + L-BOXX**

**Cod comanda: 0601063R03**

### **Descriere produs:**

Un nou nivel de vizibilitate pe 3 x linii cu rotire la 360°. Simply Connected.

Precizie sporita datorita monitorizarii inovative prin CAL Guard si conexiunii prin Bluetooth® la smartphone-ul dumneavoastra pentru utilizare de la distanta si reglarea fara contact a sculei

Vizibilitate sporita datorita diodelor de putere ridicata

Eficienta de lucru ridicata datorita a 3 x linii cu rotire la 360°: executarea simultana a lucrarilor de nivelare orizontala si verticala în întreaga încăpere cu o singura scula

Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V (optional), cât si cu acumulatori alcalini standard

Autonivelanta ( $\pm 4^\circ$  în <4 sec), foarte precisa ( $\pm 0,2$  mm/m) si un domeniu de lucru pâna la 120 m cu receptorul LR 6 sau LR 7 Professional (optional)

Compact, usor de manevrat si foarte robust (IP54)

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta

### **Detalii tehnice:**

#### **Date tehnice**

Dioda laser Linie: 630 - 650 nm, < 10mW  
Temperatura de functionare -10 – 40 °C  
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C  
Clasa laser 2  
Domeniu de lucru 30 m  
Domeniu de lucru cu receptor 120 m (diametru)  
Domeniu de lucru fara receptor 30 m (diametru)  
Precizie de nivelare  $\pm 0,2$  mm/m  
Domeniu de autonivelare  $\pm 4^\circ$   
Timpul de nivelare 4 s  
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54  
Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion sau 4 x 1,5 V LR6 (AA)  
Durata de functionare, maxima 8 h (litium-ion) si 6 h (4 x AA) în modul cu 3 linii  
Filet stativ 1/4", 5/8"  
Culoare linie laser rosu  
Proiectie 3 linii la 360°  
Greutate, aprox. 0.9 kg

## **Set de livrare:**

### **Set de livrare**

Panou de vizare pentru raza laser  
Suport universal BM 1 0601015A01  
L-BOXX 136 1600A012G0

**ATENTIE! Setul de livrare NU contine adaptorul pentru baterii 1608M00C1B!**