

BOSCH Professional GLL 80-33 G + LB 10 Nivela laser cu linii verzi (30 m) + Suport + Acumulator 3.7V, 3Ah + Valiza

Cod comanda: 0601065501

Descriere produs:

Aliniere mai usoara cu nivela noastra intuitiva cu linii laser

Carcasa ranforsata cu cauciuc si clasa de protectie IP65 pentru rezistenta la praf si apa

Design nou al tastaturii pentru o selectie clara a liniei laser si mod de economisire a energiei pentru o durata mai lunga de functionare a acumulatorului

Sursa de alimentare dubla iti permite sa comuti cu usurinta între acumulatorii litiu-ion BA 3.7V 3.0Ah XL si bateriile alcaline AA pentru a ajuta la eliminarea timpului de nefunctionare

Laserele de linie robuste si intuitive GLL 80-33 G sunt potrivite pentru o gama larga de aplicatii: de la alinierea peretilor, asezarea placilor si acoperirilor de podea, lucrarile de tavan pâna la constructia de scari - acestea sunt instrumentele potrivite pentru dvs. Laserul de linie 360° de înalta precizie GLL 80-33 G usor de utilizat ofera ambele selectie simpla a modului, un indicator al bateriei usor de citit si un comutator pentru a porni si opri dispozitivul.

Liniile laser verzi ofera o vizibilitate de pâna la patru ori mai buna decât liniile rosii si faciliteaza nivelarea – indiferent unde te duce munca.

Laserul de linie GLL 80-33 G ofera functionalitate all-in-one cu o linii orizontale si doua verticale pentru o nivelare rapida si usoara.

Suportul LB 10 ofera magneti foarte puternici pentru o atasare rapida si sigura pe suprafetele magnetice.

Dual Power va permite sa comutati între bateriile BA 3.7V Li-Ion si bateriile alcaline pentru a evita timpul de nefunctionare.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 3,7 V

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW

Temperatura de functionare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru pâna la 30 m

Domeniu de lucru cu receptor pâna la 80 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/ma

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Acumulator litiu-ion de 3,7 V (3000 mAh)

Durata de functionare, maxima 5 h (litiu-ion) si 5 h (4 x AA) în modul cu 3 linii

Filet prindere pe stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.93 kg

Culoare linie laser verde
Proiectie laser 3 linii la 360°
Receptoare laser compatibile LR 7

Set de livrare:

Set de livrare

BA 3.7V 3.0Ah XL si cablu USB-C™ 1600A031FZ
Clema de prindere pe tavan DK 20 Professional 1608M00C4C
Placuta de vizare laser
Suport universal LB 10 Professional
Husa
Valiza profesionala