



## **BOSCH Professional GLM 50-22 Telemetru cu laser (50 m)**

**+ ADA DIGIT 167 Stativ pentru constructii 167 cm**

**Cod comanda: 0601072S00 + A00646**

### **Descriere produs:**

Masurare cu laser pentru santiere cu conditii dificile de lucru si reglare usoara pentru necesitati individuale GLM 50-22 Professional face fata conditiilor dificile de pe santierele de lucru. Designul sau din clasa IP65 asigura protectie totala impotriva patrunderii particulelor de praf si a jeturilor de apa, in timp ce carcasa sa cu amortizare a socurilor ofera rezistenta la cadere de pana la 1,5 m chiar si pe beton dur. Prin intermediul unui buton personalizabil, pot fi definite functiile sau setarile de masurare favorite. Interfata sa de utilizare intuitiva permite setarea in 30 de limbi si este dotata cu un afisaj color si modul Numere mari pentru lizibilitate imbunatatita. Pentru utilizare autoexplicativa, prezinta o noua functie de ajutor care include toate optiunile de masurare.

Pentru electricieni, montatori de sisteme HVAC si instalatori, este scula ideala pentru pozitionarea si montarea elementelor pe constructii din lemn, generale sau cu pereti din gips-carton. In cazul utilizarii pentru operatii de finisare, este perfecta pentru zugravi, montatori de parchet, faiantari sau tamplari in vederea calcularii necesarului de material.

Timp de functionare lung al acumulatorului indiferent daca se utilizeaza baterii alcaline sau setul optional de acumulatori litiu-ion.

Ideala pentru santiere cu conditii dificile de lucru datorita certificarii IP65, carcasei cu amortizare a socurilor si rezistentei la cadere de la 1,5 m

Buton personalizabil favorit pentru functiile sau setarile de masurare preferate

Interfata de utilizare intuitiva cu mod Numere mari pentru lizibilitate sporita, cu posibilitate de setare in 30 de limbi si o noua functie de ajutor

### **Detalii tehnice:**

#### **Detalii tehnice**

Clasa laser 2

Filet stativ 1/4"

Dioda laser 635 nm, < 1 mW

Domeniu de masurare, pana la 50,00 m

Domeniu de masurare 0,05 – 50,00 m

Precizie de masurare, normal  $\pm 1,5$  mm\* (\*plus deviere in functie de utilizare)

Timp de masurare < 0,5 s

Timp de masurare maxim 4 s

Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Deconectare automata 5 min

Unitati de masura m/cm/mm/ft/inch/ft-inch

Numar valori memorate 10

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65

Culoare laser rosie

Greutate, aprox. 0.2 kg

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare**

2 baterii de 1,5 V (AA)

Curea de transport

Husa de protectie

+ **ADA DIGIT 167 Stativ pentru constructii 167 cm**