



BOSCH Professional GLM 50-25 G Telemetru cu laser verde (50 m)

**+ ADA DIGIT 167 Stativ pentru
constructii 167 cm**

Cod comanda: 0601072V00 + A00646

Descriere produs:

Laser verde pentru vizibilitate superioara a punctului laser pe santierele de lucru în conditii dificile GLM 50-25 G Professional ofera vizibilitate sporita a punctului laser verde pentru tintire mai usoara atunci când are loc masurarea în spatii interioare, pe distante lungi. Datorita designului sau din clasa IP65, prezinta protectie totala împotriva patrunderii particulelor de praf si a jeturilor de apa, în timp ce carcasa sa cu amortizare a socurilor ofera rezistenta la cadere de pâna la 1,5 m chiar si pe beton dur. Prezinta un buton personalizabil pentru definirea functiilor sau setarilor de masurare preferate si feedback prin vibratii pentru confirmarea masuratorilor. Interfata sa de utilizare intuitiva permite setarea în 30 de limbi si este dotata cu un afisaj color si modul Numere mari pentru lizibilitate îmbunatatita.

Ideala pentru positionarea si montarea elementelor pe constructii din lemn, generale si cu pereti din gips-carton în cazul electricienilor, montatorilor de sisteme HVAC si instalatorilor. În cazul utilizarii pentru operatii de finisare, este perfecta pentru zugravi, montatori de parchet, faiantari si tâmplari în vederea calcularii necesarului de material.

Timp de functionare lung cu baterii alcaline sau setul optional de acumulatori litiu-ion.

Tintire mai rapida si mai usoara pentru realizarea masuratorilor pe distante lungi, în spatii interioare, cu ajutorul punctului laser verde

Conceputa pentru a face fata santierelor cu conditii dificile de lucru datorita clasificarii IP65 pentru etanseitate la praf si protectie împotriva patrunderii jeturilor de apa

Buton personalizabil favorit pentru comenzi rapide catre functii sau setari de masurare specifice

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Clasa laser 2

Filet stativ 1/4"

Dioda laser 515 nm, < 1 mW

Domeniu de masurare, pâna la 50,00 m

Domeniu de masurare 0,05 – 50,00 m

Precizie de masurare, normal $\pm 1,5$ mm* (*plus deviere în functie de utilizare)

Timp de masurare < 0,5 s

Timp de masurare maxim 4 s

Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Deconectare automata 5 min

Unitati de masura m/cm/mm/ft/inch/ft-inch

Numar valori memorate 10

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65
Culoare laser Verde
Greutate, aprox. 0.2 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 baterii 1,5 V LR6 (AA)

Curea de transport

Geanta de protectie

+ **ADA DIGIT 167** Stativ pentru constructii 167 cm