



BOSCH Professional GST 12V-70Ferastrau vertical cu 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah + L-BOXX

Cod comanda: 06015A1000

Descriere produs:

GST 12V-70 este una si acelasi cu GST 10.8 V-LI sub o noua denumire!

De ce le etichetam cu 12 V in loc de 10,8 V din septembrie 2016?

Mentiunea 10,8 V (nivel nominal de umplere) sau 12 V (nivel ridicat de umplere) depinde de nivelul de umplere al acumulatorului. Acesta este un comportament fizic de baza al tehnologiei LI-Ion. Anterior, EPTA (European Power Tools Association - Asociatia Europeana a producatorilor de scule electrice) a acceptat numai mentiunea 10,8 V dar in prezent a fost acceptata in mod oficial si mentiunea 12 V . Pentru a se alinia la EPTA, Bosch Professional isi va adapta in mod corespunzator comunicarea clasei sale de tensiune.

Ferastrau vertical profesional cu acumulator de 12 V, extrem de compact si usor.

Ferastrau vertical cu acumulator extrem de compact, usor, pentru manevrare si taieri curbilinii perfecte.

Putere mare: avans rapid la taiere si timp îndelungat de functionare a acumulatorului.

Pozitia de prindere extrem de aproape de linia de taiere, astfel încât sunt posibile taieri deosebit de precise.

Forma constructiva optimizata pentru taierea confortabila de jos în sus.

Circumferinta foarte mica a mânerului pentru lucrul confortabil si comod.

Placa de baza robusta din aluminiu cu talpa din material plastic pentru o mai buna alunecare si protejarea suprafetelor sensibile.

Vizibilitate excelenta asupra liniei de taiere datorita LED-ului puternic, deconectabil.

Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurându-i o durata lunga de viata

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul împotriva suprasolicitarii, supraîncalzirii si a descarcarii profunde.

Mâner principal ergonomic cu strat softgrip pentru manevrare confortabila.

Pendulare în 3 trepte pentru taieri fara ruperea marginilor.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Numar de curse de mers în gol 1.500 – 2.800 curse/min

Cursa de ridicare 18 mm

Taieri oblice 0–45 °

Capacitate acumulator 2,0 Ah

Tensiunea acumulatorului 12 V

Adâncime de taiere în lemn 70 mm

Adâncime de taiere în aluminiu 3 mm

Adâncime de taiere în metal 3 mm

Set de livrare:

Set de livrare

1 pinza de ferastrau T 144 XF 2 609 991 659

1 pinza de ferastrau T 308 XF 2 609 991 830

2 x acumulatori litiu-ion de 2,0 Ah 1 600 Z00 02X

Insertie L-BOXX

Protectie impotriva spanului

Sabot alunecator

Set de aspirare

incarcator rapid AL 1130 CV 2 607 225 134

L-BOXX 102 2 608 438 691