



## **MAKITA Professional HR005GM202 Ciocan rotopercutor SDS-MAX brushless si wireless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah, 8J + Valiza**

Cod comanda: **HR005GM202**

### **Descriere produs:**

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Ciocan rotopercutor XGT

La fel de puternic ca varianta electrica

Gauri de 32 mm diametru si 140 mm adâncime în beton cu rezistenta la compresiune de 40N/mm<sup>2</sup>

Amortizorul dinamic activ de vibratii se misca în directia opusa pistonului de antrenare pentru a reduce vibratiile.

Arcurile de absorbtie reduc vibratiile transmise de burghiu.

Carcasa motorului este izolata de mânerul operatorului pentru a reduce transmiterea vibratiilor.

eXtreme Protection Technology

Auto-start Wireless System permite conectarea wireless la un aspirator compatibil.

Aspiratorul porneste în momentul actionarii rotopercutorului.

### **Detalii tehnice:**

#### **Caracteristici tehnice:**

Energie de impact 8 J

Capacitate Beton 40 mm  
Batai pe minut 1.450 – 2.900  
Turatie de mers în gol 250 - 500 rpm  
Mandrinei SDS MAX  
Greutate 7.4 - 8.2 kg

## **Set de livrare:**

### **Set de livrare:**

2 x acumulatori BL4040 40V, 4.0Ah (191B26-6)  
Încarcator rapid DC40RA (191E07-8)  
Unitate wireless (198900-7)  
Mâner lateral 123138-5  
Mâner lateral tip D 196792-8  
Limitator de adâncime 331955-1  
Laveta (443122-7)  
Vaselina 100 ml (198993-4)  
Valiza de transport 821837-0