



**CROMWELL Insertie de strunjire
indexabil Yamaloy - CCGT /
CCMT CCGT 09T304-AL INSERT
GRADE K10**

Cod comanda: **YML1200161N**

Descriere produs:

K10 (ISO K10) fara strat protector. Folosit in combinatie cu o geometrie a deviatiei ridicata pentru prelucrarea aluminiului, maselor plastice si a altor materiale neferoase moi. QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteza si taierea usoara. Asigura un finisaj de suprafata de inalta clasa. Folosit in special pentru oteluri si poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri si fonte. QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degrosarea medie a otelului, inoxului si fontei. Debavuator de aschii: PF. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: AL. Aplicare: Taiere metal (Alum).

Grupa de produs: 120

Pagina in catalogul 2019: 134

Pagina in catalogul 2021: 122

Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Dimensiuni amblaj:

Lungime mm: 15

Latime mm: 13

Inaltime mm: 4

Greutate g: 5

Set de livrare: