



CROMWELL Inertie de strunjire indexabil Yamaloy - CNMG CNMG 120404-NM6 INSERT GRADE QX5030

Cod comanda: **YML1200711H**

Descriere produs:

Tipuri: QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) cu strat protector. Folosit pentru finisarea otelului si a inoxului, potrivit de asemenea pentru strunjirea fontei inclusiv a fierului maleabil la viteze mari. QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degrosarea medie a otelului, inoxului si fontei. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasa si taiere intermediara a otelului / inoxului. Combinatie de substrat foarte dur si strat protector din alumina (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) avand o rezistenta la aschiere superioara pentru a asigura o acoperire larga. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oteluri, fonte si inoxuri. Un tip de otel de uz general bun pentru debavuare. QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce ofera rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la caldura, in special pentru industria aerospatiala. Stratul protector pe baza de TiAlN asigura o rezistenta mare la uzura pe aceste materiale exigente. QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicatii de strunjire prin debavuare si finisare pe o gama larga de inoxuri. Debavuator de aschii: NF2. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: NF3. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: NSA. Aplicare: Taiere usoara. Debavuator de aschii: NM5. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NM6. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: ST. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NM7. Aplicare: Med/Aspru. Debavuator de aschii: NR9. Aplicare: Aspru.

Grupa de produs: 120

Pagina in catalogul 2019: 134

Pagina in catalogul 2021: 122

Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Set de livrare: