



CROMWELL Insertie de strunjire indexabil Yamaloy - DCGT DCGT 11T308-AL INSERT GRADE K10

Cod comanda: **YML1201071N**

Descriere produs:

Tipuri: QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteza si taierea usoara. Asigura un finisaj de suprafata de inalta clasa. Folosit in special pentru oteluri si poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri si fonte. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degrosarea medie a otelului, inoxului si fontei. QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degrosarea medie a otelului, inoxului si fontei. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oteluri, fonte si inoxuri. Un tip de otel de uz general bun pentru debavuare. K10 (ISO K10) fara strat protector. Folosit in combinatie cu o geometrie a deviatiei ridicata pentru prelucrarea aluminiului, maselor plastice si a altor materiale neferoase moi. Debavuator de aschii: PF. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: AL. Aplicare: Taiere metal (Alum).

Grupa de produs: 120

Pagina in catalogul 2019: 134

Pagina in catalogul 2021: 122

Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Set de livrare: