



## **MAKITA Professional JR001GM201 Ferastrau alternativ brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah**

**Cod comanda: JR001GM201**

### **Descriere produs:**

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori și încărcătoare. Combinatia inovatoare dintre design și durata de utilizare a acumulatorului reprezintă soluția ideală pentru numeroase domenii precum: construcții, industrie și horticultură. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru îți permite să nu depinzi de sursele de curent staționare. Gama XGT® de scule și acumulatori beneficiază de o tehnologie în care se creează o conexiune de tip digital între acumulator și scula. Tehnologia acumulatorului lucrează împreună cu motorul sculei pentru a obține performanțe optime. Gama de mașini XGT® este pregătită astăzi, să se adapteze provocărilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt concepuți pentru o rezistență extinsă. Aceștia beneficiază de protecție împotriva apei, prin trei straturi protectoare și au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorită rezistenței sporite la apă și praf, sistemul acumulator și mașina, poate fi folosit în cele mai severe condiții de lucru. Acumulatorii sunt construiți din materiale dure pentru o mai bună rezistență la soc. Sinele de prindere securizează acumulatorul, oferind cele mai bune condiții de lucru chiar și în aplicații industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încărcare rapidă. Durata de încărcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arată gradul de încărcare al acestuia. Puteți folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite și încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Ferastrau sabie XGT:

Corpul sculei este separat în carcasele superioare și inferioare, iar cauciucurile de la îmbinare amortizează vibrațiile.

Sistem de lubrifiere regândit pentru sistemul glisant

Mecanism biela-manivela amplasat vertical

Prindere panzei de ferastrau toolless

### **Detalii tehnice:**

**Date tehnice:**

Lungime cursa 32 mm

Capacitate de taiere teava 130 mm, lemn 255 mm

Turatie de mers în gol (High/Low) 0 - 3.000 / 0 - 2.300 rpm

Greutate 4,2 – 4.5 kg

**Set de livrare:****Set de livrare:**

2 x acumulatori BL4040 (40Vmax, 4.0Ah) (191B26-6)

Încarcator rapid DC40RA (191E07-8)

Set 3 pânze bi-metal (B-05038, B-05044, B-05153)

Valiza de transport (821796-8)