



BOSCH Professional Kit 2 scule 18VGBH 180-LI Ciocan rotopercutor brushless Li-Ion, 2J + GDX 18V-200 Masina de insurubat cu impact brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah, 200Nm + Incarcator 2Ah

**Cod comanda: 0611911120 + 06019J2204 + 1600A016GB
+ 1600A016GB + 1600A019RJ**

Descriere produs:

GDX 18V-200

Motor fara perii puternic într-un design compact – perfect pentru lucrul în spatii înguste

O masina de gaurit cu percutie si o masina de însurubat cu percutie într-o singura scula: suport unic 2-în-1 pentru biti, cu o prindere hexagonala interioara de 1/4" si un locas patrat de 1/2"

Cuplu puternic si o lungime extrem de redusa a capului pentru utilizarea la putere mare chiar si în zonele greu accesibile

Motorul fara perii si sistemul EMP (Electronic Motor Protection) asigura o putere ridicata, timpi de functionare mai îndelungati si o durata de utilizare mai mare a sculei

GBH 180-LI

Ciocan rotopercutor la fel de puternic ca unul alimentat de la retea, acum la un pret accesibil.

Calitate Bosch la un pret convenabil.

Performante ridicate: la fel de rapid ca sculele alimentate de la retea.

Motor fara perii pentru o functionare de lunga durata

Energie de percutie mare 2.0 J, 3 moduri de utilizare

Performanta îmbunatatita

Durata de utilizare cu 20% mai mare per încarcare acumulator vs. predecesorul echipat cu motor cu perii

Mentenananta redusa: fara scânteii si generare redusa de caldura datorita motorului fara perii

Orificiu pentru agatare: permite agatarea rapida a ciocanului la locul de lucru, pe schela, la înaltime etc.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice GDX 18V-200

Tensiunea acumulatorului 18 V

Cuplu, max. 200 Nm

Cuplu de pornire, max. 350 Nm

Patrat 1/2"

Diam. suruburi M6 – M16

Turatie la mersul în gol 0-3.400 rot/min

Numar percutii 0-4.200 percutii/min

Sistem de prindere Hexagonal 1/4" Uni

Greutate excl. acumulator 1.2 kg

Detalii tehnice GBH 180-LI

Energie de percutie, max. 2 J

Numar percutii la turatia nominala 0 – 5.100 percutii/min

Turatie nominala 0 – 1.800 rot/min

Sistem de prindere SDS plus

Tensiunea acumulatorului 18 V

Diam. de gaurire în beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 - 20 mm

Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 6 - 10 mm

Diametru max. de gaurire în metal 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Greutate excl. acumulator 2.3 kg

Set de livrare:

Set de livrare

2 x acumulatori 18V 4.0Ah 1600A016GB

Incarcator GAL 18V-40 1600A019RJ