



## **CROMWELL Regulator de acetilena SSA ACETYLENE REGULATOR SGL STAGE 25 BAR :0-1.5BAR**

**Cod comanda:** **KEN8844200K**

### **Descriere produs:**

Desenate cu doua cadrane pentru a indica continutul cilindrilor si presiunea de iesire. Valva de iesire a regulatorului de argon este calibrata pentru debit de 0 - 35lpm. Regulatorul de acetilena are un debit calibrat de 0 - 1.5 bar cu o capacitate completa de 250bar. Caracteristici: Debite de pana la 80m<sup>3</sup>/h (2824 ft<sup>3</sup>/h) capacitatea de 300bar. Dispune de 2 manometre afisarea continutului si cilindru de presiune. Design de intrare fund potrivite pentru vane de top cilindru priza. Echipat cu 1 / 4" manometre paralel cu filet. echipat cu standard de 3/8 " BSP priza. echipat cu 5/8" BSP admisie conexiuni.

Grupa de produs: 884

Pagina in catalogul 2019: 755

Pagina in catalogul 2021: 720

Cantitate livrata: 1 bucata

### **Detalii tehnice:**

#### **Dimensiuni ambalaj:**

Lungime mm: 160

Latime mm: 160

Inaltime mm: 138

Greutate kg: 1.399

### **Set de livrare:**

1 buc