



## **MAKITA Professional RS002GZ Ferastrau circular brushless si wireless, Li-Ion, 40V XGT, fara acumulator in set (SOLO)**

**Cod comanda:** **RS002GZ**

### **Descriere produs:**

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Ferastrau circular XGT

Deschidere de pâna la 66 mm

Masina poate fi agatata de o scândura de pâna la 64 mm grosime

Unghi de înclinare pâna la 56 de grade

Buton si opritor pentru reglare înclinata cu opriri pozitive la 22,5 si 45 de grade.

Auto-start Wireless System

Sistem de frânare electric permite reluarea lucrului în mod rapid.

Carcasa din magneziu

Magneziul folosit la placa de baza si aparatoarea pânzei reduce greutatea masinii fara a pierde din puterea de lucru

### **Detalii tehnice:**

#### **Detalii tehnice:**

Diametru pâna 260 mm

Interior disc 30 mm  
Adâncime de taiere:  
900 95 mm  
450 70 mm  
560 54.5 mm  
Turatie de mers în gol 4.000 rpm  
Greutate 5,7– 6,3 kg

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare:**

Disc circular lemn 260x30x2.15 24T E-07696  
Cheie 13 mm 782016-4  
Cutie carton