

CROMWELL Tarod HSS cu filet rectificat pas mic - Auxiliar 25x1.50 mm HSSGT CONDUIT STR. FLUTE SECOND TAP



Cod comanda: **SHR0850620B**

Descriere produs:

ISO 529 - Canal drept, dimensiuni individuale - Secund Formele de filet sunt din clasa de toleranta 2 cu potrivire medie. (1) Diametrul si conicitatea nu sunt mentionate in ISO. Sfredelele Sherwood HSS reprezinta optiunea de uz general pentru taierea filetelor in majoritatea materialelor inclusiv otel, inox, fonta si materiale neferoase precum aluminiul, alama si multe altele. Produse cu canale polizate precis pentru obtinerea unor forme de filetare precize, burghiile Sherwood sunt disponibile in toate formele de filet populare si ca burghie de filet manuale drepte cu 3 fire, fara canal, cu canal spiralat, sau burghie de filet automate cu varf spiralat si de asemenea Seria lunga. Burghiile de filet Sherwood au dimensiuni conform ISO529 cu exceptia formelor NPT care sunt conforme cu ANSI 94.9. Burghiile de filet cu canal drept sau fara canal sunt produse cu finisaj deschis standard in timp ce burghiile automate au un finisaj oxidat pentru rezultate optime cu disiparea acumularilor de caldura asociate acestor aplicatii.

Grupa de produs: 85

Pagina in catalogul 2019: 94

Pagina in catalogul 2021: 56

Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Dimensiuni ambraj:

Lungime mm: 131

Latime mm: 28

Inaltime mm: 28

Greutate g: 272

Set de livrare: