



MAKITA Professional UB001CZ Suflator frunze brushless, Li-Ion, 2x18V LXT, fara acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: UB001CZ

Descriere produs:

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Suflator frunze XGT

În gama de masini de gradina exista masini care pot fi conectate direct la PDC01 si PDC1200 cu conectorul. La aceasta se adauga suflanta de frunze UB001C. Are o viteza a aerului de 60 m / s, un volum de aer de 900 m³ / h si o forta de suflare de pâna la 20 N. Cântareste doar 2,9 kg.

A se utiliza numai în combinatie cu PDC01 sau PDC1200 prin intermediul conectorului.

Comutator de viteza variabila cu functie de control al vitezei de croaziera.

Sufla reglabila în trei trepte, cu un domeniu de reglare de 100 mm.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice:

Debit maxim de aer 900 m³/h

Viteza aer 60 m/s

Dimensiuni (L x l x H) 1060x295x180 mm

Greutate (EPTA) (kg) 2,9 kg

Set de livrare:

Set de livrare:

Cutie de carton

Fara acumulator si incarcator in set!