



MAKITA Professional UB001GZ Suflator frunze Li-Ion, 40V XGT, fara acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: UB001GZ

Descriere produs:

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale.

Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Suflator frunze XGT

Recul redus si putere mare

Duza este proiectata astfel încât capatul sau sa fie orientat în jos. Acesta mica schimbare poate directiona forta de reactie spre partea mânerului pentru a minimiza actiunea de basculare a masinii, reducând oboseala bratului utilizatorului.

Nivel scazut de zgomot Flux de aer special proiectat pentru reducerea zgomotului si cresterea fortei de suflare.

Greutate redusa Îmbunatatirea eficientei energetice este data de motorul BL mai compact si mai usor.

Mod Boost: pentru a utiliza masina în modul Boost, trageti comutatorul pâna se opreste la jumatate si apoi apasati butonul la maxim.

Buton control turatie variabila + Buton cruise control

Butonul de cruise control va permite sa blocati butonul de control al turatiei variabile la puterea dorita.

WG = Wet Guard. Rezistenta ridicata la apa permite utilizarea masinii chiar si în conditii de umiditate ridicata.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice:

Debit maxim de aer:

Mod Cruise Control: 0 - 13,5 m³/min

Mod Boost: 16,0 m³/min

Viteza aer:

Mod Cruise Control : 53 m/s

Mod Boost: 64 m/s

Forta de suflare

Mod Cruise Control: 0 - 12 N

Mod Boost: 17 N

Turatie de mers în gol (RPM):

Mod Cruise Control: 0 - 20.000

Mod Boost: 23.000

Dimensiuni (L x l x H) cu BL4040: 917 - 1.017 x 167 x 297 mm

Greutate 3,1 - 3,9 kg

Set de livrare:

Set de livrare:

Curea de umar

Duza finala

Duza plata

Adaptor

Cutie de carton

Fara acumulator si incarcator in set!